

Rotork Instruments/Soldo schakelaarkasten SK Eex "d"

Omschrijving

De SK serie Eindschakelaarkasten van Rotork/Soldo zijn geschikt voor alle actuators met een aansluiting volgens VDE/VDI 3845. Standaard wordt een opbouwset meegeleverd die past op de verschillende pneumatische aandrijvingen. De deksel wordt geschroefd op het huis d.m.v. 4 roestvaststalen bouten. Zowel deksel als huis zijn van aluminium epoxy gecoat. Optische indicatie d.m.v. rood/groen indicator. gecertificeerd tot SIL3, ATEX Ex II 2GD Exd IIC T4/T5/T6.

Specificaties

Beschermingsklasse:	IP67
Klemmenstrook:	9 aansluitingen met mogelijkheid voor het aansluiten van een magneetventiel
Optische indicatie:	rood/groen
Gewicht:	1,2 kg

Materialen

huis:	Aluminium epoxy bekleed
deksel:	Aluminium epoxy bekleed
optische indic.:	Polycarbonaat
spindel:	RVS
bouten:	RVS

Uitvoeringen

SK01200-10X23L3-KN07: 2 stuks mechanisch eindschakelaars, SPDT zilveren contacten met mogelijkheid tot aansluiten van magneetventiel, 2 kabeldoorvoeren 1/2" NPT, -40 tot 80°C

SK01200-20X23L3-KN07: 2 stuks mechanisch eindschakelaars, SPDT zilveren contacten met mogelijkheid tot aansluiten van magneetventiel, 2 kabeldoorvoeren M20, -40 tot 80°C

Andere verkrijgbare versies met:
Mechanische schakelaars met goud contacten
Magnetische Reed contacten
Pepperl+Fuchs NJ2-V3-N
Pepperl+Fuchs NBB2-V3-E2
IFM IS5026
vraag naar de mogelijkheden

