

Rotork Instruments/Soldo Endschalterkasten SK Eex "d"

Beschreibung

Die SK Serie Endschalterkasten von Rotork/Soldo sind geeignet für aufbau auf Antriebe gemäß VDE/VDI 3845. Standard werden die durch uns geliefert mit ein Aufbausatz die man für verschiedene pneumatische Antriebe kan benutzen. Die Deckel ist festgeschraubt mit dem Gehäuse mit 4 Bolzen in VA. Die Deckel und Gehäuse sind aus Aluminium schwarz epoxy beschichtet. Optische Anzeige mit rot/grun Indikator. Atex zertifiziert, SIL3, ATEX Ex II 2GD Exd IIC T4/T5/T6.

Spezifikationen

Gehäuse : IP67
Klemmleiste : 9-Wege mit Möglichkeit Anschlusses Magnetventil
Optische Anzeige: rot/grun
Gewicht: 1,2 kg

Materialen




Gehäuse: Aluminium schwarz epoxy beschichtet
Deckel: Aluminium schwarz epoxy beschichtet
Optische Anzeige: Polycarbonat
Welle: VA
Bolzen: VA

Ausführungen:

SK01200-10X23L3-KN07: 2 Stuck mechanische Endschaltern, SPDT versilberte Kontakten und Möglichkeit Anschluss Magnetventil, Elektr. Anschluss 2x 1/2" NPT, -40 bis 80°C

SK01200-20X23L3-KN07: 2 Stuck mechanische Endschaltern, SPDT versilberte Kontakten und Möglichkeit Anschluss Magnetventil, Elektr. Anschluss 2x M20, -40 bis 80°C

Auch verfugbar mit:
Mechanische Schaltern mit vergoldete Kontakten
Magnetic Reed Kontakten
Pepperl+Fuchs NJ2-V3-N
Pepperl+Fuchs NBB2-V3-E2
IFM IS5026
Frag nach die Möglichkeiten.



Optional adjustable mounting kit for NAMUR actuators

